

RS 100c4



Specifikace:

Kanálů	4
Třída	Typ AB
Výkon @ 14,4 V / 1,0 % THD	
@ 4 Ohm stereo:	Wrms 4x 102
@ 2 Ohm stereo:	Wrms 4x 150
@ 4 Ohm mono:	Wrms 2x 300
Provozní napětí	V 10–16
Ochrana proti přehřátí	C 80
THD @ 4 Ω / 50 % Pmax	% 0,02
Poměr signálu a šumu	dB 91
Šířka pásma +- 1 dB	Hz 7–49000
Vstupní citlivost	Vrms 0,2-8
Impedance nízkoúř. vstupu	Ω 10 k
Impedance vysokoúř. vstupu	Ω 33
Útlum @ 80 Hz	260
Spotřeba v nečinnosti	A 0,9
Spotřeba při 4 Ω stereu	A 43
Spotřeba při 4 Ω monu	A 79
Spotřeba při 2 Ω monu	A N.A.
Váha	kg 3,25
Rozměry	D/Š/V 324/180/58 mm

Vlastnosti:

- Vstup s nízko nebo vysokoúrovňovým signálem
- 2 nebo 4 kanálový vstupní režim
- Vysokoúrovňový vstup s funkcí autosense (není nutný remote signál)
- Nastavitelná přepínatelná spodní pásmová propust od 50 do 300 Hz
- Nastavitelná přepínatelná horní pásmová propust od 25 do 175 Hz
- Sklon výhybky 12 dB oktáva

Další:

- Ochrana proti přehřátí, přetížení, zkratu a DC ochrana reproduktorů
- Masivní hliníkový chladič s inteligentním chlazením