

Bilt Hamber DYNAX-UB

Antikorozi vosc Bilt Hamber DYNAX-UB

Dynax-UB je vysoce účinný antikorozi vosc, který poskytuje mimořádně dlouhou ochranu ocelovým povrchům. Dynax-UB obsahuje elastické polymery, které vytvářejí tvrdší voskový povlak, který je odolnější vůči oděru než běžné voskové povlaky – tato vlastnost umožňuje tomuto vosku chránit spodní část vozidla po delší dobu. Na rozdíl od tradičních asfaltových nátěrů se Dynax-UB nebude časem loupat. Dynax-UB vytváří suchý, hnědý, voskovitý film. Dynax-UB je schopen zastavit stávající korozi a poskytnout dlouhodobou ochranu předkorodovaným a korozivzdorným povrchům. Dynax-UB v překoná konkurenceschopné materiály ve zkouškách solného postřiku za podmínek ASTM B117.

Způsob použití Bilt Hamber DYNAX-UB

K použití Dynaxu UB použijte štětec nebo válec. Dynax-UB se aplikuje na suchý povrch. Na povrch naneste nejméně 2 vrstvy v intervalech 24 hodin. Ten první připraví povrch a umožňuje následným povrchům vytvářet vyšší tloušťku filmu. Dynax-UB zajistí vynikající ochranu v širokém rozmezí tloušťky – cílem je dosáhnout rovnoměrné tloušťky suchého filmu přibližně 80–100 mikronů.

